



Flat design, powder-coated white RAL9010 gloss 25. Double parabolic reflector and diffuser with option of dimmable solution (DALI/SwitchDim). Plug-and-play solution for quick installation. Adjustable wire suspension (2x2 m) ordered as accessory. Tunable White from 2700 Kelvin to 6500 Kelvin white light. Controlled by Dali Type 8.

## Immagini del prodotto e dell'ambiente



# Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8246091985 <b>EcoLine Office TW 1200 Bianco</b> <b>4600lm 2700-6500K Ra&gt;80 TW DALI</b> <b>Tipo 8</b> <b>41W Lampade fluorescenti compatte</b> 112 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Diretto/Indiretto 60/40%, Riflettore parabolico doppio, diffuso	<b>Classe I</b> <b>IP20</b>	TW DALI Tipo 8	Sospeso, Indoor Set di fili 2x2m c/anello M13 c/2 staffe Morsetto rapido	L1200 x W142 x H81
<b>Accessori</b>				
 212255 <b>T-profile Bianco Binario di sospensione 600 mm</b>				L596 x W35 x H17
 212048 <b>EcoLine Office accessori 1200 Raccordi di superficie asimmetrici/scheda con kit di sospensione</b>				L1050 x W135 x H40
 212049 <b>EcoLine Office accessori Wireset</b>				L2000
 6049000874 <b>EcoLine Office accessori Staffa di sospensione per vaschetta portacavi</b>				
 8249042724 • <b>Box sul tetto 2x2m Wireset</b>				

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.