



Decorative LED lamp for wall and garden. Made of powder-coated corrosion-proof aluminium. Installed with dimmable, replaceable GU10 LED bulb (included) that illuminates a top reflector, thus giving soft light with a pleasant effect. Impact-resistant with IK08 and phenolic screw to prohibit access to the light source.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	623620 Arco Air Grafite 75lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 13 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Diretto/Indiretto, Vetro trasparente	Classe I IP54 IK08	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Morsetto rapido	Ø160 x H963
	623621 Arco Air Grafite R 75lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 13 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Diretto/Indiretto, Vetro trasparente	Classe I IP54 IK08	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Morsetto rapido	Ø160 x H400
	623622 Arco Air Grafite Muro 75lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6W Lampade fluorescenti compatte 13 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Beam: 360°, Diretto/Indiretto, Vetro trasparente	Classe I IP54 IK08	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W160 x H356 x D219
	623623 Arco Air Grafite 100lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 16 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 360°, Diretto/Indiretto, Vetro trasparente	Classe I IP54 IK08	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Morsetto rapido	Ø160 x H963
	623624 Arco Air Grafite R 100lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 16 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 360°, Diretto/Indiretto, Vetro trasparente	Classe I IP54 IK08	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Morsetto rapido	Ø160 x H400

Numeri di articoli



Articolo	trasparente	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 623625 Arco Air Grafite Muro 100lm 3000K		Classe I	Taglio di fase	Outdoor Morsetto rapido	W160 x H356 x D219
Ra>80 Taglio di fase					
6.2W Lampade fluorescenti compatte 16 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 360°, Diretto/Indiretto, Vetro trasparente		IP54			
Accessori					
 600581 Arco Air Staffe di ancoraggio					Ø148 x H245