



IP66 luminaire for mounting on ceiling. Made of UV-stabilised polycarbonate. The slim design, unique one-hand closing mechanism at both ends, through wiring and option of looping ensures very quick and simple installation. Can be used in cold rooms with temperatures down to -25°C. 5-pole (On/Off) or 7-pole (DALI) terminal block with 5 x 2,5 mm².

Area 66



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	120003	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm² (+DALI)	L1174 x W92 x H70
	Area 66 Grigio 4500lm 4000K Ra>80	IP66			
	DALI-2	IK10			
	36W Lampade fluorescenti compatte				
	125 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000, L90/B50>50.000				
	Beam: 100°, Diretto, Opale				
	120004	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm² (+DALI)	L1460 x W92 x H70
	Area 66 Grigio 5930lm 4000K Ra>80	IP66			
	DALI-2	IK10			
	46W Lampade fluorescenti compatte				
	129 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000, L90/B50>50.000				
	Beam: 100°, Diretto, Opale				
	120001	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm²	L1174 x W92 x H70
	Area 66 Grigio 4500lm 4000K Ra>80	IP66			
	Non dimmerabile	IK10			
	36W Lampade fluorescenti compatte				
	125 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000, L90/B50>50.000				
	Beam: 100°, Diretto, Opale				
	120002	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm²	L1460 x W92 x H70
	Area 66 Grigio 5930lm 4000K Ra>80	IP66			
	Non dimmerabile	IK10			
	46W Lampade fluorescenti compatte				
	129 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>100.000, L90/B50>50.000				
	Beam: 100°, Diretto, Opale				
Accessori					
	120006				L42 x W42 x H15
	45° Elementi di fissaggio				
	820259				L90 x W18 x H58
	Limiti della corrente di avviamento DIN 16A				



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8249044900 Cavo elettrico 2x5m				L19 x W25 x H150
 8249044913 Kit di montaggio per angoli regolabili				L100 x W98 x H95