



Attractive, square LED wall luminaire that can be installed both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser made of UV-stabilised opalescent polycarbonate, two inputs/outputs for cables, option of both visible and hidden cabling, and loopable terminal block. IP65 and vandal-resistant rating IK10.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	624194 Basso 2000 Nero 1550lm 3000K Ra>80 Sensore 14W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L308 x W308 x H88
	614194 Basso 2000 Nero 1550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L308 x W308 x H88
	633194 Basso 2000 Grafite 1550lm 3000K Ra>80 Sensore 14W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L308 x W308 x H88
	633196 Basso 3000 Grafite 2440lm 3000K Ra>80 Sensore 22W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L308 x W308 x H88
	623194 Basso 2000 Grafite 1550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L308 x W308 x H88

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 621194 Basso 2000 Bianco 1570lm 3000K Ra>80 Sensore 14W Lampade fluorescenti compatte 112 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L308 x W308 x H88
 611194 Basso 2000 Bianco 1570lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 112 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L308 x W308 x H88