



LED luminaire for walls and ceiling for both outdoor and indoor use. Made of die-cast powder-coated aluminium, glass diffuser. 33 cm in total height, Class II means that it can be mounted without earthing, direct 230 V with loopable terminal block.

## Immagini del prodotto e dell'ambiente



# Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	914012 <b>Callisto Nero 190lm 2700K Ra&gt;80</b> <b>Taglio di fase</b> <b>3W Lampade fluorescenti compatte</b> 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente	<b>Classe II</b> <b>IP65</b> <b>IK06</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø110 x H33
	923012 <b>Callisto Grafite 190lm 2700K Ra&gt;80</b> <b>Taglio di fase</b> <b>3W Lampade fluorescenti compatte</b> 63 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente	<b>Classe II</b> <b>IP65</b> <b>IK06</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø110 x H33
	912012 <b>Callisto Bianco 200lm 2700K Ra&gt;80</b> <b>Taglio di fase</b> <b>3W Lampade fluorescenti compatte</b> 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente	<b>Classe II</b> <b>IP65</b> <b>IK06</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø110 x H33
	914010 <b>Callisto Nero 200lm 3000K Ra&gt;80</b> <b>Taglio di fase</b> <b>3W Lampade fluorescenti compatte</b> 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente	<b>Classe II</b> <b>IP65</b> <b>IK06</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø110 x H35
	923010 <b>Callisto Grafite 200lm 3000K Ra&gt;80</b> <b>Taglio di fase</b> <b>3W Lampade fluorescenti compatte</b> 67 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente	<b>Classe II</b> <b>IP65</b> <b>IK06</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø110 x H33

# Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	912010 <b>Callisto Bianco 210lm 3000K Ra&gt;80</b>	<b>Classe II</b> IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	Ø110 x H33
	<b>Taglio di fase</b>	<b>IK06</b>		Morsetto rapido	
	<b>3W Lampade fluorescenti compatte</b>				
	70 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente				
	914013 <b>Callisto Nero 200lm 4000K Ra&gt;80</b>	<b>Classe II</b> IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	Ø110 x H33
	<b>Taglio di fase</b>	<b>IK06</b>		Morsetto rapido	
	<b>3W Lampade fluorescenti compatte</b>				
	67 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente				
	923013 <b>Callisto Grafite 200lm 4000K Ra&gt;80</b>	<b>Classe II</b> IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	Ø110 x H33
	<b>Taglio di fase</b>	<b>IK06</b>		Morsetto rapido	
	<b>3W Lampade fluorescenti compatte</b>				
	67 lm/W SDCM:3				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 65°, Diretto, Vetro trasparente				