



Design: Svein Knudsen / Andrew Smith. Attractive, round luminaire that can be mounted to both walls and ceilings, and both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Many variants with both sensors and wireless control, as well as various lumen packages. IP65 and vandal-resistant rating IK10.

Canto



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 644867 Canto 2000 Nero 1520lm 3000K Ra>80 Sensore 14W Lampade fluorescenti compatte 109 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø325 x H120
 644866 Canto 2000 Nero 1520lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 109 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø325 x H120
 643866 Canto 2000 Grafite 1520lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 109 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø325 x H120
 641866 Canto 2000 Bianco 1550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø325 x H120