

Curve Direct



Round, attractive wall luminaire for horizontal/vertical installation and indoors/outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Glass diffuser. Can be mounted as a downlight or as an uplight, IP65, integrated LED, mounting back panel with two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. IP65 and vandal-resistant rating IK06.

Curve Direct



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	611396	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Nero 530lm 2700K	IP65			
	Ra>80 Taglio di fase	IK06			
	7W Lampade fluorescenti compatte				
	76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Diretto, Vetro opaco				
	611398	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Grafite 530lm 2700K	IP65			
	Ra>80 Taglio di fase	IK06			
	7W Lampade fluorescenti compatte				
	76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Diretto, Vetro opaco				
	611365	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Bianco 345lm 2700K	IP65			
	Ra>80 Taglio di fase	IK06			
	10W Lampade fluorescenti compatte				
	35 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Vetro trasparente				
	611394	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Bianco 530lm 2700K	IP65			
	Ra>80 Taglio di fase	IK06			
	7W Lampade fluorescenti compatte				
	76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Diretto, Vetro opaco				
	611397	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Nero 550lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Taglio di fase	IK06			
	7W Lampade fluorescenti compatte				
	79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Diretto, Vetro opaco				



Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	611399	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor /	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Grafite 550lm 3000K	IP65		Outdoor	
	Ra>80 Taglio di fase	IK06		Morsetto rapido	
	7W Lampade fluorescenti compatte				
	79 lm/W SDCM:3				
	611395	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor /	W320 x H60 x D103
	Curve Direct Bianco 550lm 3000K	IP65		Outdoor	
	Ra>80 Taglio di fase	IK06		Morsetto rapido	
	7W Lampade fluorescenti compatte				
	79 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
	Diretto, Vetro opaco				