

Cube DimToWarm



Attractive downlight for indoor or outdoor use under eaves, 30-degree 360-degree stepless tilt. Mounted directly on ceiling or on known ceiling electrical boxes. Well integrated LED chip with DimToWarm 2800K-2000K via phase-dimming. Made of die-cast powder-coated aluminium, glass diffuser. 42-degree beam angle via reflector. Quick connection between luminaire body and ceiling mounting plate. Luminaire body is snapped into place and secured using two concealed internal screws.

Cube DimToWarm



Immagini del prodotto e dell'ambiente





Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 906213 Cube DimToWarm Nero DimToWarm 490lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7.3W Lampade fluorescenti compatte 67 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe I IP21	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L132 x W132 x H65
 906233 Cube DimToWarm Nero DimToWarm 980lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 14.8W Lampade fluorescenti compatte 66 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe I IP21	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L231 x W132 x H65
 906211 Cube Bianco DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7.3W Lampade fluorescenti compatte 75 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe I IP21	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L132 x W132 x H65
 906231 Cube Bianco DimToWarm 1100lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 14.8W Lampade fluorescenti compatte 74 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe I IP21	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L231 x W132 x H65