

# Junistar Lux Blade

Sg



The optimal downlight in the market for indoor use. Leaf springs make them easy to install in concrete ceilings. Junistar Lux IsoSafe Blade emits a balanced, non-flickering light with excellent colour rendering. Its patented, adjustable 30-degree tilt function in all directions is covered by a 10-year warranty. It includes a junction box that provides strain relief for several types of cables, as well as fixation for plastic tubing. Our IsoSafe products can be mounted directly in insulation.

## Immagini del prodotto e dell'ambiente



# Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	902646 <b>Junistar Lux Blade Nero 580lm</b> <b>2700K Ra 98 Taglio di fase</b> <b>8W Lampade fluorescenti compatte</b> 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	<b>Classe II SELV</b> IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902645 <b>Junistar Lux Blade Bianco 580lm</b> <b>2700K Ra 98 Taglio di fase</b> <b>8W Lampade fluorescenti compatte</b> 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	<b>Classe II SELV</b> IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902625 <b>Junistar Lux Blade Nero 590lm</b> <b>3000K Ra 98 Taglio di fase</b> <b>8W Lampade fluorescenti compatte</b> 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	<b>Classe II SELV</b> IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902624 <b>Junistar Lux Blade Acciaio spazzolato 590lm 3000K Ra 98 Taglio di fase</b> <b>8W Lampade fluorescenti compatte</b> 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	<b>Classe II SELV</b> IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H56
	902623 <b>Junistar Lux Blade Bianco 590lm</b> <b>3000K Ra 98 Taglio di fase</b> <b>8W Lampade fluorescenti compatte</b> 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	<b>Classe II SELV</b> IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H56

**Accessori**

# Numeri di articoli



Articolo	Protezione a di controllo	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
9143 <b>Rehab Ring Nero 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø133 x L133 x W133 x H4
9236 <b>Rehab Ring Nero 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø180 x H45
9973 <b>Rehab Ring Acciaio spazzolato 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø133 x H4
9233 <b>Rehab Ring Grafite 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø133 x L133 x W133 x H4
9234 <b>Rehab Ring Grafite 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø180 x H45
9327 <b>Rehab Ring Grafite 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø250 x H45
9223 <b>Rehab Ring Bianco 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø133 x L133 x W133 x H4
9224 <b>Rehab Ring Bianco 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø180 x H45
9227 <b>Rehab Ring Bianco 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter</b>				Ø250 x H45
820489 <b>Sensore Dim Box Bianco 200VA</b>				L220 x W75 x H34
8246094429 <b>Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore</b>				L270 x W75 x H35
820090 <b>Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight</b>				L250 x W13 x H13

# Numeri di articoli

Sg

Articolo	Protezione Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8246094364	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
 8246094500	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35