



Junistar Soft TW is equipped with the revolutionary Tunable White (TW) LEDDim technology. You can regulate both the lighting level and colour without extra cabling, using SG's TW LEDDim Smart dimmer. Control it manually or via the LEDDim app. When using the SG Smart Gateway, you can also set a daylight sequence which changes colour and intensity throughout the day. You can choose a standard rhythm or set your own. Junistar Soft TW comes in two colour temperature ranges: 2700-6500K for traditional TW with the typical circadian spectrum, or 2000-4000K for typical residential use including warm and cosy colour temperatures. This is similar to DimToWarm, but with independent control of light level and colour temperature.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 903323 Junistar Soft TW Nero 580lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 11W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H53
 903321 Junistar Soft TW Bianco 650lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 11W Lampade fluorescenti compatte 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H53
 903322 Junistar Soft TW Nero 610lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 11W Lampade fluorescenti compatte 55 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H53
 903320 Junistar Soft TW Bianco 670lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 11W Lampade fluorescenti compatte 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H53
Accessori				
 9143 Rehab Ring Nero 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	9236			Ø180 x H45
	Rehab Ring Nero 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			
	9223			Ø133 x L133 x W133 x H4
	Rehab Ring Bianco 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			
	9224			Ø180 x H45
	Rehab Ring Bianco 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			
	9227			Ø250 x H45
	Rehab Ring Bianco 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			
	9427			Ø250 x H45
	Rehab Ring 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			
	820090			L250 x W13 x H13
	Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight			
	8246094364			L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore			
	8246094500			L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore			