

Tube Micro R



Tube Micro R is a stylish, minimalist built-in spot for installation in level or sloping ceilings. Its intense light can be used indirectly for general lighting or directly to highlight parts of the surroundings. The spot can be turned and tilted to direct the light to exactly where light is needed. Tube Micro R can be installed easily in holes in the ceiling using springs. The luminaire is ideal for refurbishments, as it fits in holes from Ø68–83 mm. The luminaire also fits SG's RehaBrings (accessory) up to Ø250. The driver and junction box are IsoSafe and can be installed directly into insulation. Can be looped and is Class II, which facilitates easy replacement where there is no earth lead. Tube Micro R comes as standard with a low-glare black bezel. Other bezels are available separately as accessories.

Tube Micro R



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 320755 Tube Micro R Nero DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2 12W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320712 Tube Micro R Nero DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320860 Tube Micro R Ottone DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320752 Tube Micro R Bianco DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2 12W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320709 Tube Micro R Bianco DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 12W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 320753 Tube Micro R Nero 680lm 2700K Ra 98 DALI-2 15W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320710 Tube Micro R Nero 680lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320859 Tube Micro R Ottone 680lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320750 Tube Micro R Bianco 680lm 2700K Ra 98 DALI-2 15W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320707 Tube Micro R Bianco 680lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 320754 Tube Micro R Nero 700lm 3000K Ra 98 DALI-2 15W Lampade fluorescenti compatte 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320711 Tube Micro R Nero 700lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320751 Tube Micro R Bianco 700lm 3000K Ra 98 DALI-2 15W Lampade fluorescenti compatte 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
 320708 Tube Micro R Bianco 700lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 47 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L135 x W39 x H135
Accessori				
 9143 Rehab Ring Nero 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9236 Rehab Ring Nero 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø180 x H45

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	320681 Tube Micro Nero Ø39 Copertura			Ø37 x H11
	320682 Tube Micro Oro Ø39 Copertura			Ø37 x H11
	320756 Tube Micro Opale 10 mm Anello decorativo			Ø39 x H21
	9223 Rehab Ring Bianco 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			Ø133 x L133 x W133 x H4
	9224 Rehab Ring Bianco 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			Ø180 x H45
	9227 Rehab Ring Bianco 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter			Ø250 x H45
	320680 Tube Micro Bianco Ø39 Copertura			Ø37 x H11