

Langfoss Mini



Langfoss is a powerful floodlight luminaire suitable for lighting large spaces, transport and storage areas, playgrounds, courts and car parks. Can also be used as facade lighting. Nordic design for Nordic conditions. The sloping top allows snow to slide off, and the bracket can withstand heavy loads. Asymmetrical optics send the light where it is needed, and the mounting bracket can be angled as required. Super simple installation with two-piece mounting bracket with hooks. Die-cast powder-coated aluminium with tempered glass front. Accessories for flexible installation: post for mounting top, post for mounting sides, corner bracket and extension cable.

Langfoss Mini



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 641938 Langfoss Mini Grafite 4850lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile 35W Lampade fluorescenti compatte 139 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK07	Non dimmerabile	Indoor / Outdoor Cavo 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641939 Langfoss Mini Grafite 8640lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile 68W Lampade fluorescenti compatte 127 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK07	Non dimmerabile	Indoor / Outdoor Cavo 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641940 Langfoss Mini Grafite 5240lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile 35W Lampade fluorescenti compatte 150 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK07	Non dimmerabile	Indoor / Outdoor Cavo 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
 641941 Langfoss Mini Grafite 9330lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile 68W Lampade fluorescenti compatte 137 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L94>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK07	Non dimmerabile	Indoor / Outdoor Cavo 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L362 x W265 x H85
Accessori				
 641916 Langfoss Mini Grafite Raccordi angolari				L139 x W249 x H180
 641917 Langfoss Mini Ø60/76 Grafite Posta in alto				L142 x W249 x H112

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 641918 Langfoss Mini Ø60/76 Grafite Raccordi postali				L67 x W249 x H89
 641919 Langfoss Mini Ø89/108 Grafite Raccordi postali				L67 x W249 x H89
 641949 Langfoss/Mini/Maxi Grafite Piastra di montaggio per sandwich a parete				L430 x W250 x H7
 820259 Limiti della corrente di avviamento DIN 16A				L90 x W18 x H58