

Langfoss Maxi



Langfoss Maxi is a powerful floodlight luminaire suitable for lighting large spaces, transport and storage areas, playgrounds, courts and car parks. Can also be used as facade lighting. Nordic design for Nordic conditions. The sloping top allows snow to slide off, and the bracket can withstand heavy loads. Asymmetrical optics send the light where it is needed, and the mounting bracket can be angled as required. Super simple installation with two-piece mounting bracket with hooks. Die-cast powder-coated aluminium with tempered glass front. Accessories for flexible installation: bracket for side mounting on post, corner bracket and extension cable.

Langfoss Maxi



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 641920 Langfoss Maxi Grafite 24980lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile 192W Lampade fluorescenti compatte 130 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK08	Non dimmerabile	Outdoor Cavo 3x1mm ² 0,3m, H07RN-F Connettore rapido	L552 x W443 x H85
 641944 Langfoss Maxi Grafite 37240lm 3000K Ra>70 Non dimmerabile 267W Lampade fluorescenti compatte 139 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L90/B50>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK08	Non dimmerabile	Indoor / Outdoor Cavo 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L552 x W443 x H85
 641943 Langfoss Maxi Grafite 27060lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile 171W Lampade fluorescenti compatte 158 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK08	Non dimmerabile	Indoor / Outdoor Cavo 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L552 x W443 x H85
 641945 Langfoss Maxi Grafite 40350lm 4000K Ra>70 Non dimmerabile 267W Lampade fluorescenti compatte 151 lm/W SDCM:3 L80/B50>100.000, L90/B50>50.000 Asimmetrico, Lente	Classe I IP66 IK08	Non dimmerabile	Indoor / Outdoor Cavo 3x1mm ² 2m, H07RN-F	L552 x W443 x H85
Accessori				
 641924 Langfoss Maxi Grafite Raccordi angolari				L427 x W238 x H204
 641925 Langfoss Maxi Ø60/76 Grafite Raccordi postali				L427 x W89 x H88

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	641926 Langfoss Maxi Ø89/108 Grafite Raccordi postali			L427 x W89 x H88
	641949 Langfoss/Mini/Maxi Grafite Piastra di montaggio per sandwich a parete			L430 x W250 x H7
	820259 Limiti della corrente di avviamento DIN 16A			L90 x W18 x H58