



Attractive, round LED wall/ceiling luminaire for indoor mounting. Made of painted metal. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Efficient LED board with long service life. Hatch for easy access to connection, and option of both visible and concealed cabling as well as loopable quick clips. Vandal-resistant rating IK10.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212105 Orion Nero 760lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
	212100 Orion Bianco 770lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
	212139 Orion Bianco 1480lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
	212111 Orion Bianco 800lm 3000K Ra>80 Sensore 8W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
	212134 Orion Bianco 1510lm 3000K Ra>80 Sensore Dim 15W Lampade fluorescenti compatte 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212110 Orion Bianco 800lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
 212115 Orion Bianco 1510lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
 212126 Orion Bianco 1380lm 4000K Ra>80 Sensore 19W Lampade fluorescenti compatte 73 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
 212135 Orion Bianco 1540lm 4000K Ra>80 Sensore Dim 15W Lampade fluorescenti compatte 103 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87
 212125 Orion Bianco 1540lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 103 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø300 x H87