

Prelude



Mirror luminaire made of aluminium with diffuser made of Acrylic (PMMA). Can be installed with either with concealed or visible cable. Design: Hallvard Jakobsen

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	198324 Prelude Cromo 2700K Ra>80 Non dimmerabile 14W Lampade fluorescenti T5 Diretto, Opale	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale) IK05	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W606 x H70 x D80
	111324 Prelude Bianco 2700K Ra>80 Non dimmerabile 14W Lampade fluorescenti T5 Diretto, Opale	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale) IK05	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W606 x H70 x D80
	111340 Prelude Bianco 1050lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 11W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L510 x W70 x H80 x D80
	111341 Prelude Bianco c/contatto 1050lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 11W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L560 x W70 x H80 x D80
	111343 Prelude Bianco c/ 2 x contatto 1050lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 11W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L630 x W70 x H81 x D81
	111345 Prelude Bianco 1090lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 11W Lampade fluorescenti compatte 99 lm/W SDCM:3	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP20 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L510 x W70 x H80 x D80

Numeri di articoli



Articolo	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
Diretto, Opale					
	111346	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	L560 x W70 x H80 x D80
	Prelude Bianco c/contatto 1090lm	IP44 (montaggio orizzontale) / IP20		Morsetto rapido	
	3000K Ra>90 Taglio di fase				
	11W Lampade fluorescenti compatte	(montaggio verticale)			
	99 lm/W SDCM:3	IK05			
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
Diretto, Opale					
	111347	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	W560 x H70 x D80
	Prelude Bianco c/contatto 1090lm	IP44 (montaggio orizzontale) / IP20		Morsetto rapido	
	3000K Ra>90 Taglio di fase				
	11W Lampade fluorescenti compatte	(montaggio verticale)			
	99 lm/W SDCM:3	IK05			
	L90/B10>50.000, L80/B10>100.000				
Diretto, Opale					