

Prelude Square



Prelude Square is a mirror luminaire with a sharp design. The luminaire provides a very homogenous light generated by a specific LED lens technology, which makes it the obvious choice next to a mirror. Therefore, it's the ideal choice for bathrooms and similar environments. Prelude Square is available with or without an outlet behind a lift-up lid. The luminaire can be dimmed by trailing edge or DALI dimming. PIR versions with daylight and movement detection are also available. The light output can be adjusted by dipswitch on the driver. For the version without outlet, a cover available as an accessory. This directs the light up and down, making it ideal for settings where more indirect lighting is desired.

Prelude Square



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento a di controllo	Dimensioni
	111384 Prelude Square Nero c/contatto 1460lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 13W Lampade fluorescenti compatte 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W590 x H59 x D62
	111388 Prelude Square Nero 1490lm 2700K Taglio di fase 16W Lampade fluorescenti compatte 93 lm/W Diretto, Diffusore in acrilico	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W519 x H59 x D62
	111374 Prelude Square Bianco 1530lm 2700K Ra>90 Sensore PIR 13W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W615 x H59 x D62
	111378 Prelude Square Bianco c/contatto 1530lm 2700K Ra>90 Sensore PIR 13W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W686 x H59 x D62
	111370 Prelude Square Bianco 1530lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 13W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W519 x H59 x D62
	111372 Prelude Square Bianco c/contatto 1530lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 13W Lampade fluorescenti compatte	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W590 x H59 x D62

Numeri di articoli



Articolo	118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000	IP05	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
Diretto, Diffusore in acrilico	111410	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W1196 x H60 x D52
Prelude Square 1200 Bianco	2700lm 2700K Ra>90 Taglio di fase	IP44 (montaggio orizzontale) / IP40			
22W Lampade fluorescenti compatte		(montaggio verticale)			
123 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000		IK05			
Diretto, Diffusore in acrilico					
111390	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W519 x H59 x D62	
Prelude Square Nero 1550lm 3000K Ra>90 Taglio di fase	IP44 (montaggio orizzontale) / IP40				
13W Lampade fluorescenti compatte		(montaggio verticale)			
119 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000		IK05			
Diretto, Diffusore in acrilico					
111397	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W590 x H59 x D62	
Prelude Square Nero c/contatto	IP44 (montaggio orizzontale) / IP40				
1550lm 3000K Ra>90 Taglio di fase					
13W Lampade fluorescenti compatte		(montaggio verticale)			
119 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000		IK05			
Diretto, Diffusore in acrilico					
111381	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W519 x H59 x D62	
Prelude Square Bianco 1620lm 3000K Ra>90 DALI-2	IP44 (montaggio orizzontale) / IP40				
13W Lampade fluorescenti compatte		(montaggio verticale)			
125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000		IK05			
Diretto, Diffusore in acrilico					
111382	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W590 x H59 x D62	
Prelude Square Bianco c/contatto	IP44 (montaggio orizzontale) / IP40				
1620lm 3000K Ra>90 DALI-2					
13W Lampade fluorescenti compatte		(montaggio verticale)			
125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000		IK05			
Diretto, Diffusore in acrilico					

Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
				a di controllo	
	111375 Prelude Square Bianco 1620lm 3000K Ra>90 Sensore PIR 13W Lampade fluorescenti compatte 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W615 x H59 x D62
	111379 Prelude Square Bianco c/contatto 1620lm 3000K Ra>90 Sensore PIR 13W Lampade fluorescenti compatte 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W686 x H59 x D62
	111371 Prelude Square Bianco 1620lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 13W Lampade fluorescenti compatte 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W519 x H59 x D62
	111373 Prelude Square Bianco c/contatto 1620lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 13W Lampade fluorescenti compatte 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe I IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W590 x H59 x D62
	111411 Prelude Square 1200 Bianco 2860lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 22W Lampade fluorescenti compatte 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico	Classe II IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale) IK05	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W1196 x H60 x D52

Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
			a di controllo		
	111386	Classe II	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W615 x H59 x D62
Prelude Square Bianco 1700lm 4000K Ra>90 Sensore PIR 13W Lampade fluorescenti compatte		IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)			
131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico		IK05			
	111387	Classe I	Sensore PIR	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W686 x H59 x D62
Prelude Square Bianco c/contatto 1700lm 4000K Ra>90 Sensore PIR 13W Lampade fluorescenti compatte		IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)			
131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico		IK05			
	111380	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	W519 x H59 x D62
Prelude Square Bianco 1700lm 4000K Ra>90 Taglio di fase 13W Lampade fluorescenti compatte		IP44 (montaggio orizzontale) / IP40 (montaggio verticale)			
131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Diffusore in acrilico		IK05			
Accessori					
	111389				W522 x H62 x D56
Prelude Square Nero Copertina					
	111385				W522 x H62 x D56
Prelude Square Bianco Copertina					
	3950				L513 x W60 x H25
Prelude Square 600 Schermatura					