



The Sense Basic LED panel is the perfect choice for price sensitive projects, both for new installations and remodelling. It has a lightweight steel housing only 35 mm high and it is based on backlight. Supplied as an 4-pack.



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212186 Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 3760lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L595 x W595 x H36
 212144 Sense Basic 625x625 Bianco Driver incluso 4220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L620 x W620 x H36
 212188 Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4040lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W Lampade fluorescenti compatte 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L595 x W595 x H36
 212143 Sense Basic 625x625 Bianco Driver incluso 4220lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 35W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	Non dimmerabile	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L620 x W620 x H36
 212187 Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4040lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 31W Lampade fluorescenti compatte 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000	Classe II SELV IP20	Non dimmerabile	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L595 x W595 x H36
Accessori				

Numeri di articoli



Articolo	Diretto, Opale prismatico	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212780				L595 x W595 x H17
	Sense Decor Soft Bianco 600x600				
	8249044557				L625 x W625 x H55
	625x625 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				
	8249045006				L640 x W640 x H40
	Sense 600x600 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				
	9349031702				L665 x W665 x H72
	Sense 625x625 Bianco Telaio montato in superficie				
	8246094429				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore				
	212792				L643 x W627 x H85
	Sense Basic 625x625 Telaio montato in superficie				
	8246094364				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				
	8246094500				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore				