



Sense Air has a thin, slimmed profile which gives an illusory floating effect in the room. The frame comes in matte white powder-coated aluminium. The Prisma diffuser creates a dazzle-free illumination and is a perfect luminaire for offices and conference rooms. The ceiling mount allows for surface-mounted fitting with either hidden or visible cabling. It is also possible to insert the ceiling mount in standard 600 × 600 inner ceilings. The low voltage current in the wires from the ceiling mount allows for an elegant solution without any visible electrical cables. The DIP switch on the driver means that the light level can be adjusted if necessary. Available with optional emergency lighting.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212241 Sense Air Bianco 3500lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 36W Lampade fluorescenti compatte 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 70/30%, Opale prismatico	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Morsetto rapido	L1200 x W210 x H13
 212240 Sense Air Bianco 3500lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile 36W Lampade fluorescenti compatte 97 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 70/30%, Opale prismatico	Classe I IP20	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Morsetto rapido	L1200 x W210 x H13
 212245 • Sense Air Bianco 3600lm 4000K Ra>80 DALI Luce di emergenza 3 ore 36W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 70/30%, Opale prismatico	Classe I IP20	DALI Luce di emergenza 3 ore	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Morsetto rapido	L1200 x W210 x H13
 212243 Sense Air Bianco 3600lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 36W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 70/30%, Opale prismatico	IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor Kit di fili da 2x2 m Morsetto rapido	L1200 x W210 x H13
 212244 • Sense Air Bianco 3600lm 4000K Ra>80 Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase 36W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:3	Classe I IP20	Luce di emergenza 3 ore/taglio di fase	Indoor Kit di fili da 2x2 m Morsetto rapido	L1200 x W210 x H13

Articolo	L80/B20>100.000, L90>50.000	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
Diretto/Indiretto	70/30%, Opale prismatico				
	212242	Classe I	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor	L1200 x W210 x H13
	Sense Air Bianco 3600lm 4000K	IP20		Kit di fili da 2x2 m	
	Ra>80 Non dimmerabile			Morsetto rapido	
	36W Lampade fluorescenti compatte				
	100 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100.000, L90>50.000				
	Diretto/Indiretto 70/30%, Opale prismatico				
Accessori					
	820307				L137 x W27 x H27
	Batteria per luce di emergenza 3 Timer 3.0Ah - Modello n: B093				

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.