



Attractive, square luminaire with direct and indirect light that can be mounted to both walls and ceilings, and both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Flat diffuser with indirect light made of UV-stabilised opal polycarbonate. Several light source variants and sensors, and wireless control. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable terminal block. IP65 and vandal-resistant rating IK10.

Sidewalk



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 623839 Sidewalk 2000 Grafite 1250lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile 19W Lampade fluorescenti compatte 66 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L300 x W300 x H87
 633839 Sidewalk 2000 Grafite 1300lm 3000K Ra>80 Sensore 14W Lampade fluorescenti compatte 93 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L300 x W300 x H87
 644832 Sidewalk 2000 Nero 1380lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 99 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L300 x W300 x H87
 643833 Sidewalk 2000 Grafite 1500lm 4000K Ra>80 Sensore 14W Lampade fluorescenti compatte 107 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L300 x W300 x H87
 643832 Sidewalk 2000 Grafite 1500lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 14W Lampade fluorescenti compatte 107 lm/W SDCM:3 L70/B50>100.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe I IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L300 x W300 x H87