



Very attractive wall luminaire for outdoor mounting. Comes only as a downlight with good light scattering via the efficient LED module, and a version that also has a small slit as an uplight, which makes high walls look nice. Both variants available with or without two 230 V outlet concealed behind two tip-up lids with automatic closure. If you choose the version with outlet, there is a separate terminal block for the connections. Easy mounting and option of control via integrated dimming relay makes Spike the modern choice for wall lighting.

## Immagini del prodotto e dell'ambiente



# Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	614910 <b>Spike Nero 880lm 3000K Ra&gt;80</b> Taglio di fase <b>10W Lampade fluorescenti compatte</b> 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Diretto, Opale	Classe I IP44 IK08	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L180 x W171 x H173 x D155
	614911 <b>Spike Nero c/contatto 880lm 3000K Ra&gt;80</b> Taglio di fase <b>10W Lampade fluorescenti compatte</b> 88 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95°, Diretto, Opale	Classe I IP44 IK08	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L180 x W171 x H173 x D155
	614913 <b>Spike Nero Luce diurna 930lm 3000K Ra&gt;80</b> Taglio di fase <b>16W Lampade fluorescenti compatte</b> 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente	Classe I IP44 IK06	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L180 x W171 x H173 x D155
	614914 <b>Spike Nero Luci frontali con interruttore 930lm 3000K Ra&gt;80</b> Taglio di fase <b>16W Lampade fluorescenti compatte</b> 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente	Classe I IP44 IK06	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L180 x W171 x H173 x D155
	614915 <b>Spike Nero Luci frontali con interruttore 930lm 3000K Ra&gt;80</b> Taglio di fase <b>16W Lampade fluorescenti compatte</b> 58 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente	Classe I IP44 IK06	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W171 x H173 x D155
	620910 <b>Spike Grafite 880lm 3000K Ra&gt;80</b> Taglio di fase <b>19W Lampade fluorescenti compatte</b> 88 lm/W SDCM:3 Beam: 95° in basso / 15° in alto,	Classe I IP44 IK08	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L180 x W171 x H173 x D155

## Numeri di articoli



Articolo	80Watt/150Watt/160Watt	Colore	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
L70/B50>50.000				<b>a di controllo</b>		
 Beam: 95°, Diretto, Opale	623911		<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	L180 x W171 x H173 x D155
<b>Spike Grafite c/contatto 880lm</b>			<b>IP44</b>		Morsetto rapido	
<b>3000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b>			<b>IK08</b>			
<b>10W Lampade fluorescenti compatte</b>						
88 lm/W SDCM:3						
L70/B50>50.000						
Beam: 95°, Diretto, Opale						
 623912			<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	W171 x H173 x D155
<b>Spike Grafite c/contatto 880lm</b>			<b>IP44</b>		Morsetto rapido	
<b>3000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b>			<b>IK08</b>			
<b>10W Lampade fluorescenti compatte</b>						
88 lm/W SDCM:3						
L70/B50>50.000						
Beam: 95°, Diretto, Opale						
 623913			<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	L180 x W171 x H173 x D155
<b>Spike Grafite Luce diurna 930lm</b>			<b>IP44</b>		Morsetto rapido	
<b>3000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b>			<b>IK06</b>			
<b>16W Lampade fluorescenti compatte</b>						
58 lm/W SDCM:3						
L70/B50>50.000						
Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente						
 623914			<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	L180 x W171 x H173 x D155
<b>Spike Grafite Luci frontali con interruttore 930lm 3000K Ra&gt;80</b>			<b>IP44</b>		Morsetto rapido	
<b>Taglio di fase</b>			<b>IK06</b>			
<b>16W Lampade fluorescenti compatte</b>						
58 lm/W SDCM:3						
L70/B50>50.000						
Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente						
 623915			<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	W171 x H173 x D155
<b>Spike Grafite Luci frontali con interruttore 930lm 3000K Ra&gt;80</b>			<b>IP44</b>		Morsetto rapido	
<b>Taglio di fase</b>			<b>IK06</b>			
<b>16W Lampade fluorescenti compatte</b>						
58 lm/W SDCM:3						
L70/B50>50.000						
Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente						
 623916			<b>Classe I</b>	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Outdoor	W171 x H173 x D155
<b>Spike Grafite Luci frontali con interruttore 930lm 3000K Ra&gt;80</b>			<b>IP44</b>		Morsetto rapido	
<b>Taglio di fase</b>			<b>IK06</b>			
<b>16W Lampade fluorescenti compatte</b>						
58 lm/W SDCM:3						
L70/B50>50.000						
Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente						

# Numeri di articoli



Articolo	Compatte	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	Plastica, opale/trasparente				
60 lm/W SDCM:3					
L70/B50>50.000	611910	<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
Beam: 95° in basso / 15° in alto, Diretto, Plastica, opale/trasparente				Morsetto rapido	D155
<b>Spike Bianco 880lm 3000K Ra&gt;80</b>		<b>IP44</b>			
	<b>Taglio di fase</b>	<b>IK08</b>			
	<b>10W Lampade fluorescenti</b>				
	<b>compatte</b>				
88 lm/W SDCM:3					
L70/B50>50.000					
Beam: 95°, Diretto, Opale					
	611911	<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
				Morsetto rapido	D155
<b>Spike Bianco c/contatto 880lm</b>		<b>IP44</b>			
<b>3000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b>		<b>IK08</b>			
<b>10W Lampade fluorescenti</b>					
<b>compatte</b>					
88 lm/W SDCM:3					
L70/B50>50.000					
Beam: 95°, Diretto, Opale					
	623937	<b>Classe I</b>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor	L180 x W171 x H173 x
				Morsetto rapido	D155
<b>Spike Grafite c/contatto 900lm</b>		<b>IP44</b>			
<b>4000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b>		<b>IK08</b>			
<b>10W Lampade fluorescenti</b>					
<b>compatte</b>					
90 lm/W SDCM:3					
L70/B50>50.000					
Beam: 95°, Diretto, Opale					

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.