



Design: Hallvard Jakobsen. Attractive, round wall luminaire with half-diffuser and cross that can be installed both indoors and outdoors. Made of die-cast powder-coated aluminium. Diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Two inputs/outputs for cables, option of both visible and concealed cabling, and loopable quick clips. Several variants with integrated sensor or dimming relay. IP65 and vandal-resistant rating IK10.

Tanto



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 644540 Tanto 1100 Nero 350lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H130 x D130
 644544 Tanto 1100 Nero 350lm 3000K Ra>80 Twilight 8W Lampade fluorescenti compatte 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H130 x D130
 643540 Tanto 1100 Grafite 350lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H130 x D130
 643544 Tanto 1100 Grafite 350lm 3000K Ra>80 Twilight 8W Lampade fluorescenti compatte 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Diretto, Opale	Classe II IP65 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H130 x D130