

Frame Mini



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Mini



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605451 Frame Mini Nero 550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W150 x H77
 605461 Frame Mini Grafite 550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W150 x H77
 605441 Frame Mini Bianco 550lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 85 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W150 x H77
 605491 Frame Mini Grafite 570lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 88 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W150 x H77