

Frame Round



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Versions with sensors and twilight are available. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Round



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605053 Frame Round Nero 860lm 3000K Ra>80 Sensore 8W Lampade fluorescenti compatte 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605051 Frame Round Nero 670lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605052 Frame Round Nero 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605063 Frame Round Grafite 860lm 3000K Ra>80 Sensore 8W Lampade fluorescenti compatte 108 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605061 Frame Round Grafite 670lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605062 Frame Round Grafite 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605043 Frame Round Bianco 960lm 3000K Ra>80 Sensore 8W Lampade fluorescenti compatte 120 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605041 Frame Round Bianco 670lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605042 Frame Round Bianco 670lm 3000K Ra>80 Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605203 Frame Round Nero 670lm 4000K Ra>80 Sensore 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605081 • Frame Round Nero 670lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605059 • Frame Round Nero 670lm 4000K Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Diretto,	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605064 Frame Round Grafite 890lm 4000K Ra>80 Sensore 8W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605091 Frame Round Grafite 670lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605065 Frame Round Bianco 670lm 4000K Ra>80 Sensore 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605071 Frame Round Bianco 670lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605079 • Frame Round Bianco 670lm 4000K Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 96 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto,	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.