

Frame Round Wall



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Round Wall



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605056 Frame Round Wall Nero 390lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605066 Frame Round Wall Grafite 390lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605046 Frame Round Wall Bianco 390lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77
 605092 Frame Round Wall Grafite 390lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø270 x H77