

Frame Square



Design: Holscher Design. Frame has a modern, stylish design that is great whether it is used indoors or outdoors. It can be mounted on ceilings and walls. Frame is available in round, square and rectangular shapes in different sizes. Made of die-cast, powder-coated aluminium in black, white or graphite. Flat diffuser made of UV-stabilised opal polycarbonate. Versions with sensors and twilight are available. Easy to install, two inputs/outputs for cables, with the option for either hidden or visible cabling. IP66 and IK10.

Frame Square



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605253 Frame Square Nero 740lm 3000K Ra>80 Sensore 7.5W Lampade fluorescenti compatte 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605251 Frame Square Nero 630lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605252 Frame Square Nero 630lm 3000K Ra>80 Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605263 Frame Square Grafite 740lm 3000K Ra>80 Sensore 7.5W Lampade fluorescenti compatte 99 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605261 Frame Square Grafite 630lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605262 Frame Square Grafite 630lm 3000K Ra>80 Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605243 Frame Square Bianco 860lm 3000K Ra>80 Sensore 7.5W Lampade fluorescenti compatte 115 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605241 Frame Square Bianco 630lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605242 Frame Square Bianco 630lm 3000K Ra>80 Twilight 7W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Twilight	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605281 Frame Square Nero 660lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 605292 [•] Frame Square Grafite 660lm 4000K Ra>80 Sensore 7W Lampade fluorescenti compatte 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Sensore	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605291 Frame Square Grafite 660lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77
 605271 Frame Square Bianco 660lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 94 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Beam: 110°, Diretto, Opale	Classe II IP66 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L240 x W240 x H77

[•] = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.