



Farm 66 is a very hardy luminaire, especially suitable for pig farms and the like. The LED compartment has an extra high protection rating to withstand ammonia gasses in such environments. The luminaire housing is made of hard UV-stabilised and anti-chemical coated polycarbonate. The coating is resistant to ammonia, washing detergents* etc, and makes it suitable also for car wash halls and similar. It is easy to install by just snapping into mounting clips and using the unique one-hand closing mechanism at both ends. The looping options with double cable gland in each end and through wiring gives full flexibility for larger installations. * Farm 66 is resistant to aqueous salt solutions up to about 60°C and diluted acids. It has limited resistance to alcohols, aliphatic hydrocarbons, and diluted alkalis, and is not resistant to concentrated mineral acids and alkalis, ammonia, amines, aromatic and/or halogenated hydrocarbons, esters, ethers, ketones, or solvents such as methyl ethylketone, tetrahydrofuran, toluene, and dimethyl-formamide.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	120012	Classe I	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm² (+DALI)	L1460 x W112 x H67
	Farm 66 1500 Grigio 5860lm 4000K	IP66			
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK08			
	43W Lampade fluorescenti compatte				
	136 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Diretto, Opale				
	120014	Classe I	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Connettore rapido a 7 pin con connessione passante 5x2,5mm² (+DALI)	L1460 x W112 x H67
	Farm 66 Pro 1500 Grigio 9820lm 4000K	IP66			
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK08			
	65W Lampade fluorescenti compatte				
	151 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Diretto, Opale				
	120009	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm²	L1174 x W112 x H67
	Farm 66 1200 Grigio 4030lm 4000K	IP66			
	Ra>80 Non dimmerabile	IK08			
	34W Lampade fluorescenti compatte				
	119 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Diretto, Opale				
	120010	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm²	L1460 x W112 x H67
	Farm 66 1500 Grigio 5720lm 4000K	IP66			
	Ra>80 Non dimmerabile	IK08			
	47W Lampade fluorescenti compatte				
	122 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Diretto, Opale				
Accessori					
	120006				L42 x W42 x H15
	45° Elementi di fissaggio				
	820259				L90 x W18 x H58
	Limiti della corrente di avviamento DIN 16A				



Articolo	Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8249044900 Cavo elettrico 2x5m				L19 x W25 x H150