



Powerful in-ground luminaires for decorative and functional lighting of facades, gardens, patios, stairs and walls. Approved for 2000 kg load. Nemo II comes in symmetric versions with deep black reflectors for very low glare, and asymmetric versions that directs the light toward a facade or a wall. Nemo Siriak gives a decorative light along patios and facades.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	630070 Nemo II Mini 170lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 4W Lampade fluorescenti compatte 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 32°, Diretto, Lente	Classe I IP67 IK10	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Cavo 1m	Ø110 x H100
	630071 Nemo II Mini asimmetrico 160lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 4W Lampade fluorescenti compatte 40 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Diretto, Lente	Classe I IP67 IK10	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Cavo 1m	Ø110 x H100
	630072 Nemo II Midi 460lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 9W Lampade fluorescenti compatte 51 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 32°, Diretto, Lente	Classe I IP67 IK10	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Cavo 1m	Ø130 x H110
	630073 Nemo II Midi asimmetrico 430lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 9W Lampade fluorescenti compatte 48 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Diretto, Lente	Classe I IP67 IK10	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Cavo 1m	Ø130 x H110
	630075 Nemo Siriak 24lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 4W Lampade fluorescenti compatte 6 lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Diretto, Lente	Classe I IP67 IK10	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Cavo 1m	Ø110 x H100