

Tube Micro S



Tube Micro S is a stylish and minimalist spotlight for mounting on ceilings, inclined ceilings or walls. It has a powerful light that can be used indirect for general lighting or directly to emphasize parts of the environment. The spot can be rotated and tilted to exactly where the light is needed. It is easy to install on all known ceiling outlets and boxes and can be looped. The spot comes with a black bezel as standard, with low glare. Other bezels in white and gold are available as accessory.

Tube Micro S



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
		a di controllo		
 320811 Tube Micro S Nero DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	Ø102 x L135 x W39 x H25
 320808 Tube Micro S Bianco DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	Ø102 x L135 x W39 x H25
 320809 Tube Micro S Nero 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	Ø102 x L135 x W39 x H25
 320806 Tube Micro S Bianco 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	Ø102 x L135 x W39 x H25
 320810 Tube Micro S Nero 370lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	Ø102 x L135 x W39 x H25

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 320807 Tube Micro S Bianco 370lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 36°, Diretto, Riflettore	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor	Ø102 x L135 x W39 x H25
Accessori				
 320681 Tube Micro Nero Ø39 Copertura				Ø37 x H11
 320682 Tube Micro Oro Ø39 Copertura				Ø37 x H11
 320756 Tube Micro Opale 10 mm Anello decorativo				Ø39 x H21
 320680 Tube Micro Bianco Ø39 Copertura				Ø37 x H11