

Sense IP65 Eco



Sense IP65 Eco is a waterproof luminaire with opal prismatic front, delivered complete with driver. Ideal for industrial kitchens, hospitals, laboratories, and production facilities. Very low glare, UGR

Sense IP65 Eco



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212468 Sense IP65 Eco Bianco 4060lm 3000K Ra>80 DALI-2 34W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 89°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP65	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	L597 x W597 x H53
 212390 Sense IP65 Eco Bianco 4060lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 34W Lampade fluorescenti compatte 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 89°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP65	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L597 x W597 x H53
 212414 Sense IP65 Eco Bianco 4350lm 4000K Ra>80 DALI-2 34W Lampade fluorescenti compatte 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 89°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP65	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	L597 x W597 x H53
 212391 Sense IP65 Eco Bianco 4350lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 34W Lampade fluorescenti compatte 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 89°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP65	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L597 x W597 x H53
Accessori				
 820489 Sensore Dim Box Bianco 200VA				L220 x W75 x H34
 8249044557 625x625 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				L625 x W625 x H55

Numeri di articoli



Articolo	Protezione Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8249045006	Sense 600x600 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato		L640 x W640 x H40
 8246094429	Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
 8246094364	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35
 8246094500	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore		L270 x W75 x H35