



Junistar Bio sets a new standard for easy installation of downlights. New, patented, springs minimize the installation time. Junistar Bio can be installed in all false ceilings >2 mm, directly in insulation or in a downlightbox. The springs also work in concrete holes, and can therefore replace fixtures with flange springs. Build-in height of 56 mm. Install and dismount in a few seconds - without hurting the fingers. It includes a junction box that provides strain relief for several types of cables, as well as fixation for plastic tubing. Junistar Bio has super efficiency with high quality of light and no flicker. Phase cut dimmable and tiltable steps in two directions, totally 2x25°. The luminaire is developed with focus on sustainability and is produced with bio-circular material; made of waste and residues of biological origin. It also has less material than a traditional downlight: ~40% weight reduction. Supplied as an 8-pack.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 905253 Junistar Bio Nero 470lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 5W Lampade fluorescenti compatte 94 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Diretto, Lente	Classe II IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H59
 905250 Junistar Bio Bianco 500lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 5W Lampade fluorescenti compatte 100 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Diretto, Lente	Classe II IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H59
 905254 Junistar Bio Nero 490lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 5W Lampade fluorescenti compatte 98 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Diretto, Lente	Classe II IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H59
 905251 Junistar Bio Bianco 520lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 5W Lampade fluorescenti compatte 104 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Diretto, Lente	Classe II IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H59
 905255 Junistar Bio Nero 510lm 4000K Ra>90 Taglio di fase 5W Lampade fluorescenti compatte 102 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Beam: 45°, Diretto, Lente	Classe II IP44/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	Ø94 x H59

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	905252	Classe II	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	Ø94 x H59
	Junistar Bio Bianco 540lm 4000K	IP44/IP20		Morsetto rapido	
	Ra>90 Taglio di fase				
	5W Lampade fluorescenti compatte				
	108 lm/W SDCM:2				
	L80/B20>50.000				
	Beam: 45°, Diretto, Lente				
Accessori					
	820489				L220 x W75 x H34
	Sensore Dim Box Bianco 200VA				