

Artes Round



Artes Round is a decorative luminaire for mounting on walls outdoors or indoors. Made of die-cast, powder-coated aluminium. Dimmable with trailing edge dimmer. Easy installation with wall bracket, together with screwless terminal block and two cable inlets. Possibility of individual gradual adjustment of the lighting/beam angle upwards and downwards. The uplight or downlight can also be disconnected if desired.

Artes Round



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 641730 Artes Round Nero 360lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60.000 Lente	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L120 x W120 x H120
 641734 Artes Round Corten 340lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60.000 Lente	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L120 x W120 x H120
 641731 Artes Round Grafite 360lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60.000 Lente	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L120 x W120 x H120
 641732 Artes Round Nero 360lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 45 lm/W SDCM:3 L80/B20>60.000 Lente	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L120 x W120 x H120
 641735 Artes Round Corten 340lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 43 lm/W SDCM:3 L80/B20>60.000 Lente	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	L120 x W120 x H120



Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	641733	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor /	L120 x W120 x H120
	Artes Round Grafite 360lm 3000K	IP65		Outdoor	
	Ra>80 Taglio di fase			Morsetto rapido	
	8W Lampade fluorescenti				
	compatte				
	45 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>60.000				
	Lente				