

# Sense Line



Create your own design in T-profile ceilings with Sense Line 600. Sense Line is also available in 1200mm length. The luminaire has a light steel housing and a 3-layer optical system for low glare with UGR

## Immagini del prodotto e dell'ambiente



# Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212691 <b>Sense Line 120x600 Bianco Linec</b> <b>1160lm 3000K Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>10W Lampade fluorescenti compatte</b> 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	L595 x W118 x H35
 212695 <b>Sense Line 120x1200 Bianco Linec</b> <b>2310lm 3000K Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>19W Lampade fluorescenti compatte</b> 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	L1195 x W118 x H35
 212690 <b>Sense Line 120x600 Bianco Linec</b> <b>1160lm 3000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b> <b>9W Lampade fluorescenti compatte</b> 129 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	L595 x W118 x H35
 212694 <b>Sense Line 120x1200 Bianco Linec</b> <b>2310lm 3000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b> <b>18W Lampade fluorescenti compatte</b> 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linec / morsetto rapido	L1195 x W118 x H35
 212693 <b>Sense Line 120x600 Bianco Linec</b> <b>1230lm 4000K Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>10W Lampade fluorescenti compatte</b> 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linec / morsetto rapido	L595 x W118 x H35

# Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212697 <b>Sense Line 120x1200 Bianco Linect</b> <b>2460lm 4000K Ra&gt;80 DALI-2</b> <b>19W Lampade fluorescenti compatte</b> 129 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	DALI-2	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L1195 x W118 x H35
 212692 <b>Sense Line 120x600 Bianco Linect</b> <b>1230lm 4000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b> <b>9W Lampade fluorescenti compatte</b> 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L595 x W118 x H35
 212696 <b>Sense Line 120x1200 Bianco Linect</b> <b>2460lm 4000K Ra&gt;80 Taglio di fase</b> <b>18W Lampade fluorescenti compatte</b> 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 84°, Diretto, Opale prismatico	<b>Classe II SELV</b> <b>IP20</b>	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L1195 x W118 x H35
<b>Accessori</b>				
 820489 <b>Sensore Dim Box Bianco 200VA</b>				L220 x W75 x H34
 8246094429 <b>Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore</b>				L270 x W75 x H35
 212698 <b>Sense Line Molle di montaggio</b>				L64 x W31 x H21
 8246094364 <b>Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore</b>				L270 x W75 x H35
 8246094500 <b>Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore</b>				L270 x W75 x H35