

Herning Bollard & Pole



With its combination of modern elegance and classic design, Herning Bollard is ideal for illuminating driveways, gardens, or other outdoor areas. Its glare-free light creates a pleasant atmosphere while providing optimal illumination. The bollard is compatible with both the Herning Mini and Midi pole heads, allowing you to create a cohesive look in your outdoor space with bollards, poles, and wall lights in the same timeless design. The bollard and pole head are sold separately. Herning Bollard is made from durable, powder-coated aluminum, and the luminaire has a tempered glass front. Behind the glass, you'll find practical switches that let you choose between 3000K or 4000K color temperatures, as well as two different light levels—offering four combinations in a single fixture. It comes preset to 3000K and the highest light level but can easily be adjusted to suit your lighting needs. This phase-cut dimmable bollard can be mounted directly on the ground or cast in with an anchor bracket (sold separately), and a mounting plate compatible with the Ørsta foundation is available as an accessory.

Herning Bollard & Pole



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 623978 Herning Testa di palo Ø60 Nero Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase Lampade fluorescenti compatte 73/78/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Diretto, Vetro	Classe II IP65 IK06	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Cavo 2x1mm ² 3m	L342 x W182 x H144
 623979 Herning Testa di palo Ø60 Nero Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase Lampade fluorescenti compatte 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Diretto, Vetro	Classe II IP65 IK06	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Cavo 2x1mm ² 3m	L400 x W240 x H189
 623980 Herning Testa di palo Ø60 Grigio Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase Lampade fluorescenti compatte 73/36/72/76lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Diretto, Vetro	Classe II IP65 IK06	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Cavo 2x1mm ² 3m	L342 x W182 x H144
 623981 Herning Testa di palo Ø60 Grigio Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase Lampade fluorescenti compatte 82/88/71/77lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Diretto, Vetro	Classe II IP65 IK06	Taglio di fase	Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra, Outdoor Cavo 2x1mm ² 3m	L400 x W240 x H189
Accessori				
 623972 Herning Palo 2,5M Ø60 Nero				Ø60 x H2500
 623975 Herning Bollard 900 Ø60 Nero				Ø60 x H855



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	623973 Herning Palo 2,5M Ø60 Grigio			Ø60 x H2500
	623976 Herning Bollard 900 Ø60 Grigio			Ø60 x H855
	623984 Piastra di montaggio per Ørsta Foundation			L200 x W200 x H8
	8249042067 Fortificazioni campali			Ø155 x L248 x W108 x H450