

Sense Pro X









Sense Pro X is a highly energy-efficient LED panel with up to 180lm/W. Lens technology combined with an opalprism diffuser provides superbly even lighting and low glare (UGR

Sense Pro X



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212660	Classe II SELV	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L597 x W597 x H29
	Sense Pro X 600x600 Bianco Driver	IP40/IP20		Morsetto rapido	
	incluso 3980lm 3000K Ra>80 DALI-2	IK06			
	23W Lampade fluorescenti compatte				
	173 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>100.000, L96>50.000				
	Diretto, Opale prismatico				
	212661	Classe II SELV	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L597 x W597 x H29
	Sense Pro X 600x600 Bianco Driver	IP40/IP20		Morsetto rapido	
	incluso 4120lm 4000K Ra>80 DALI-2	IK06			
	23W Lampade fluorescenti compatte				
	179 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>100.000, L96>50.000				
	Diretto, Opale prismatico				
Accessori					
	8249045006				L640 x W640 x H40
	Sense 600x600 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				
	8246094429				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore				
	8246094364				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				
	8246094500				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore				