

Sense Pro Connect 300x1200



Sense Pro Connect er et energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne og stilrent uttrykk. Panelet har integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har panelet en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og panelet kan brukes frittstående eller som del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Sense Pro Connect er et allround-panel av høy kvalitet som passer i alle typer miljøer. Det kan monteres i tak med synlige T-skiner uten tilbehør, og i tak med skjulte T-skiner ved bruk av tilbehør.

Sense Pro Connect 300x1200




Immagini del prodotto e dell'ambiente



Sense Pro Connect 300x1200



Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212686	Classe III	Connect	Precipitazioni, Indoor	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro Connect 300x1200 Bianco 3000K Ra>80 Connect Lampade fluorescenti compatte SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale prismatico	IP40/IP20		Connettore rapido	
	212687	Classe III	Connect	Precipitazioni, Indoor	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro Connect 300x1200 Bianco 4000K Ra>80 Connect Lampade fluorescenti compatte SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale prismatico	IP40/IP20		Connettore rapido	
Autista					
	820511	Classe II	Connect	Precipitazioni, Indoor	L201 x W75 x H33
	Driver kit Sensore 25W 700mA Connect 25W 100.000	IP20		3 poli Linect / morsetto rapido	
	820512	Classe II	Connect	Precipitazioni, Indoor	L201 x W75 x H33
	Driver kit Sensore 32W 900mA Connect 32W 100.000	IP20		3 poli Linect / morsetto rapido	
Accessori					
	212170				L2000
	Sense 2m Wireset				
	8246094364				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				