

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro is a very efficient, robust version in the Tysnes 66 family. With very high light output and long lifetime it is the project winner for storage rooms, garages, and parking facilities. The luminaire is produced from impact-resistant UV stabilized polycarbonate, and the components can withstand vibrations and very low temperatures (-40°C). It can easily be mounted on ceilings with clips or suspended in wires. Sturdy steel clips attached to the luminaire holds the diffuser. It has cable entries in both ends and weakening for cabling from the back. 5-pole (On/Off) or 7-pole (DALI) terminal block with 5 x 2,5 mm² through wiring gives flexibility for larger installations.

Tysnes 66 Pro



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	120053	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 Pro 1500 Grigio 9430lm	IP66		Morsetto rapido	
	4000K Ra>80 DALI-2	IK10			
	55W Lampade fluorescenti compatte				
	171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 119°, Diretto, Opale				
	120051	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 Pro 1500 Grigio 9430lm	IP66		Morsetto rapido	
	4000K Ra>80 Non dimmerabile	IK10			
	55W Lampade fluorescenti compatte				
	171 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 119°, Diretto, Opale				
	120062	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1500 x W85 x H80
	Tysnes 66 Pro 1500 Grigio 11060lm	IP66		Morsetto rapido a 5 poli con	
	6500K Ra>80 Non dimmerabile	IK10		connessione passante 5x2,5mm ²	
	69W Lampade fluorescenti compatte				
	160 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L90>50.000 Beam: 114°, Diretto, Opale				
Accessori					
	120063				L45 x W43 x H43
	Tysnes 66 45° Elementi di fissaggio				
	8249044900				L19 x W25 x H150
	Cavo elettrico 2x5m				
	8249044913				L100 x W98 x H95
	Kit di montaggio per angoli regolabili				