

Inspire 300 3-Circuit



Compact size, powerful LED chips with excellent color rendering and high lumen output, and tiltable housing makes Inspire 300 3-Circuit a great choice for shops and exhibitions. The cubic black reflectors provide very low glare. Inspire 300 3-Circuit is a wallwasher designed for ShopLine three-phase track systems but can also be used with other track systems compatible with Global adapters. The driver is integrated into the track adapter and includes dip switches, allowing you to set the light to maximum brightness (standard) or UGR

Inspire 300 3-Circuit



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212464 Inspire 300 3-T Nero 3480lm 3000K Ra>90 Non dimmerabile 34W Lampade fluorescenti compatte 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Ottica cubica nera	Classe II IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L285 x W82 x H75
 212460 Inspire 300 3-T Bianco 3480lm 3000K Ra>90 Non dimmerabile 34W Lampade fluorescenti compatte 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Ottica cubica nera	Classe II IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L285 x W82 x H75
 212466 Inspire 300 3-T Nero 3500lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile 34W Lampade fluorescenti compatte 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Ottica cubica nera	Classe II IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L285 x W82 x H75
 212462 Inspire 300 3-T Bianco 3500lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile 34W Lampade fluorescenti compatte 103 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>70.000 Ottica cubica nera	Classe II IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L285 x W82 x H75