

Ecoline D/I



EcoLine D/I is a slim and stylish suspended luminaire that is designed for quick and easy installation. Direct light with three layer optical system for glare-free light, combined with indirect light with a wide beam angle, gives an efficient light perfectly suited for offices, schools and public buildings. Solid luminaire housing made from powder-coated steel. Optional integrated emergency light upon request.

Ecoline D/I



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212804 EcoLine 1200 Bianco D/I 4650lm 3000K Ra>80 DALI-2 32W Lampade fluorescenti compatte 145 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	DALI-2	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 212806 EcoLine 1600 Bianco D/I 5430lm 3000K Ra>80 DALI-2 35W Lampade fluorescenti compatte 155 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	DALI-2	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm² 2,5m	L1600 x W166 x H58
 212812 EcoLine 1200 Bianco D/I 4650lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile 32W Lampade fluorescenti compatte 145 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 212814 EcoLine 1600 Bianco D/I 5430lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile 35W Lampade fluorescenti compatte 155 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1600 x W166 x H58
 212805 EcoLine 1200 Bianco D/I 4850lm 4000K Ra>80 DALI-2 32W Lampade fluorescenti compatte 152 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	DALI-2	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm² 2,5m	L1235 x W166 x H58

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212807 EcoLine 1600 Bianco D/I 5640lm 4000K Ra>80 DALI-2 35W Lampade fluorescenti compatte 161 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	DALI-2	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 5x0,75mm² 2,5m	L1600 x W166 x H58
 212813 EcoLine 1200 Bianco D/I 4850lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 32W Lampade fluorescenti compatte 152 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1235 x W166 x H58
 212815 EcoLine 1600 Bianco D/I 5640lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 35W Lampade fluorescenti compatte 161 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000, L96>50.000 Diretto/Indiretto, Opale prismatico	Classe I IP20	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1600 x W166 x H58