

Sense Basic 2



The Sense Basic LED panel is the perfect choice for price sensitive projects, both for new installations and remodelling. It has a lightweight steel housing only 36 mm high and it is based on backlight. Now available in a single pack, complete with driver. Various dimming options are available with phase-cut or DALI.



Sense Basic 2



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212795 Sense Basic 625x625 Bianco Driver incluso 4340lm 3000K Ra>80 DALI-2 33W Lampade fluorescenti compatte 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	DALI-2	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L620 x W620 x H29
 212214 Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4320lm 3000K Ra>80 DALI-2 LINECT 33W Lampade fluorescenti compatte 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	DALI-2 LINECT	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L595 x W595 x H36
 212218 Sense Basic 600x600 Bianco Cavo e spina 2 m 3070lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 23W Lampade fluorescenti compatte 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor Cavo 2 m Inclusi cavo e spina	L595 x W595 x H36
 212213 Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4320lm 3000K Ra>80 Taglio di fase / Linect 33W Lampade fluorescenti compatte 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	Taglio di fase / Linect	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L595 x W595 x H36
 212794 Sense Basic 625x625 Bianco Driver incluso 4340lm 3000K Ra>80 Taglio di fase / Linect 33W Lampade fluorescenti compatte 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	Taglio di fase / Linect	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L620 x W620 x H29

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212216 Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4390lm 4000K Ra>80 DALI-2 LINECT 33W Lampade fluorescenti compatte 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	DALI-2 LINECT	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	L595 x W595 x H36
 212215 Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4390lm 4000K Ra>80 Taglio di fase / Linect 33W Lampade fluorescenti compatte 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico	Classe II SELV IP20 IK06	Taglio di fase / Linect	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L595 x W595 x H36
Accessori				
 212780 Sense Decor Soft Bianco 600x600				L595 x W595 x H17
 820489 Sensore Dim Box Bianco 200VA				L220 x W75 x H34
 8249045006 Sense 600x600 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				L640 x W640 x H40
 212792 Sense Basic 625x625 Telaio montato in superficie				L643 x W627 x H85
 8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35
 8246094500 Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35