

Disc 480 D/I



Disc 480 D/I is an energy efficient and stylish surface-mounted luminaire with a slim profile, providing any room with a modern and refined look. Opal prismatic diffuser ensures glare-free and comfortable lighting with a decorative indirect light. It is possible to choose between 3000K/4000K with the connection cable. Disc 480 D/I is produced in durable aluminium and polycarbonate. Installation is simple, thanks to the quick connection between the luminaire and the backplate, which can be mounted directly onto all standard ceiling boxes. Visible cabling also possible.

Disc 480 D/I



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606201 Disc 480 Nero D/I 3940lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 34W Lampade fluorescenti compatte 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62
 606200 Disc 480 Bianco D/I 4220lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 34W Lampade fluorescenti compatte 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62
 606205 Disc 480 Nero D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62
 606209 Disc 480 Nero D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 Sensore Dim 34W Lampade fluorescenti compatte 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62
 606182 Disc 480 Nero D/I 4000/4270lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase 34W Lampade fluorescenti compatte 118/126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606204 Disc 480 Bianco D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W Lampade fluorescenti compatte 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62
 606208 Disc 480 Bianco D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 Sensore Dim 34W Lampade fluorescenti compatte 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62
 606180 Disc 480 Bianco D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase 34W Lampade fluorescenti compatte 122/130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø467 x H62
Accessori				
 606095 Disc/Frosta Nero Pendolo Adattatori				L5000 x W102 x H22
 606094 Disc/Frosta Bianco Pendolo Adattatori				L5000 x W102 x H22