

Disc 290 D/I



Disc 290 D/I is an energy efficient and stylish surface-mounted luminaire with a slim profile, providing any room with a modern and refined look. Opal prismatic diffuser ensures glare-free and comfortable lighting with a decorative indirect light. It is possible to choose between 3000K/4000K with the connection cable. Disc 290 D/I is produced in durable aluminium and polycarbonate. Installation is simple, thanks to the quick connection between the luminaire and the backplate, which can be mounted directly onto all standard ceiling boxes. Visible cabling also possible.

Disc 290 D/I



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606203 Disc 290 Nero D/I 1860lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 18W Lampade fluorescenti compatte 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62
 606202 Disc 290 Bianco D/I 1940lm 2700K Ra>80 Taglio di fase 18W Lampade fluorescenti compatte 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62
 606207 Disc 290 Nero D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 18W Lampade fluorescenti compatte 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62
 606211 Disc 290 Nero D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 Sensore Dim 18W Lampade fluorescenti compatte 102 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62
 606185 Disc 290 Nero D/I 1840/1970lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase 18W Lampade fluorescenti compatte 102/109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62

Articolo	Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606206 Disc 290 Bianco D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2 18W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62
 606210 Disc 290 Bianco D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 Sensore Dim 18W Lampade fluorescenti compatte 111 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62
 606184 Disc 290 Bianco D/I 2000/2140lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase 18W Lampade fluorescenti compatte 111/119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20 IK10	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø290 x H62
Accessori				
 606095 Disc/Frosta Nero Pendolo Adattatori				L5000 x W102 x H22
 606094 Disc/Frosta Bianco Pendolo Adattatori				L5000 x W102 x H22