

Aneto 3 Fase Sort 2690lm 4000K Ra>90 On/Off

EAN: 7021983207166
SG varenr.: 320716



Elektrisk

Systemeffekt (W): 30W
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 15, B16: 25, C10: 26, C16: 42

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 2690lm
Effekt: 90 lm/W
Farvetemperatur: 4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Reflektor
Lysspredning: 32°
Synligt flimmer (SVM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Sort (RAL 9004)
Afskærmningsmateriale: Glas

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
Tilslutning: ShopLine-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Højde (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 92
Vægt (kg) brutto/netto: 1.16 / 0.96

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 168 x 102 x 175



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 6 6