



Design: Birger Sevaldson. Rundt armatur for montering på væg eller loft, produceret i enten UV-stabiliseret polycarbonat eller aluminium med afskærmning i UV-stabiliseret polycarbonat. Leveres i forskellige størrelser (Enøk, Enøk Midi, Enøk Maxi) og med sensor, sensor wireless og energibesparende grundlys. Enkel montering med to kabelindgange og mulighed for både skjult og synlig kabling

Enøk LED



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Hvid				
	7021981811938 Enøk LED Hvid 790lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 79 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Lysspredning: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Bagkantsdæmp Påbygget, Indendørs Klemmerække	Ø300 x H92
	7021981811945 Enøk LED Hvid 790lm 3000K Ra>80 Sensor 10W LED 79 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Lysspredning: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Påbygget, Indendørs Klemmerække	Ø300 x H92
	7021981811952 Enøk LED Hvid 790lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 10W LED 79 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Lysspredning: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Wireless Påbygget, Indendørs Klemmerække	Ø300 x H92
Tilbehør				
	7021980016334 Enøk LED Afskærmning			Ø245 x H70