



Dåse for montage i gips/fermacell og andre typer hulrumsvægge og lofter. Dåserne kan kun monteres med DESIGN+C ramme. Dåserne kan via de påmonterede klostykker monteres i vægtykkelser fra 9 til 40 mm. Der skal anvendes 57 mm hulsav. Hjælpeværktøj til montage af SG Install forfradåse benyttes. Dåserne er vindtætte IP40. Alle SG install enheder kan monteres i dåserne, samt 100% kompatible med alle indsatser fra LK Fuga installations materiel.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
1.5M				
 7021985939614 Forfradåse lufttæt 1.5M Grå	IP40		Interiør	L84 x W56 x H50
1M				
 7021985939515 Forfradåse lufttæt 1M Grå	IP40		Interiør	L56 x W56 x H50
2.5M				
 7021985939812 Forfradåse lufttæt 2.5M Grå	IP40		Interiør	L134 x W56 x H50
2M				
 7021985939713 Forfradåse lufttæt 2M Grå	IP40		Interiør	L106 x W56 x H50
Tilbehør				
 7021985939416 Aflastning lufttæt forfradåse				L45 x W17 x H12
 7021985959216 Grå Skillebænk for vægdåse				L47 x W17 x H46