



Design: Holscher Design. Frame er et attraktivt moderne armatur med direkte lys. Armaturet kan monteres både på vægge og lofter, både indendørs og udendørs. Fås som firkantet, rund eller rektangulær i flere størrelser. Flad diffusor lavet af UV-stabiliseret opal polycarbonat. Varianter fås med sensor og skumring. To ind- og udgange til kabler, mulighed for både synlig og skjult kabling og loopable quick clips. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. Design: Holscher Design. Lumenværdien kan indstilles med dipswitch.

Frame



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Grafit, 3000K				
 7021986055610 Frame Grafit 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør / Udendørs Klemmerække	L320 x W180 x H77
 7021986055627 Frame Grafit 670lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Interiør / Udendørs Klemmerække	L320 x W180 x H77
Grafit, 4000K				
 7021986055917 Frame Grafit 730lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7.7W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør / Udendørs Klemmerække	L320 x W180 x H77
Hvid, 3000K				
 7021986055412 Frame Hvid 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør / Udendørs Klemmerække	L320 x W180 x H77
 7021986055429 Frame Hvid 670lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Interiør / Udendørs Klemmerække	L320 x W180 x H77
Sort, 3000K				

Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986055511 Frame Sort 670lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør / Udendørs Klemmerække	L320 x W180 x H77
 7021986055528 Frame Sort 670lm 3000K Ra>80 Skumring 8W LED 84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100.000, L80/B20>75.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP66 IK10	Skumring	Påbygget, Interiør / Udendørs Klemmerække	L320 x W180 x H77