

## Hurdal 600 Hvid 1590lm 3000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021981131005  
 SG varenr.: 113100



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60  
 PE Lækagestrøm (mA): 0.21

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lyskilde inkluderet: Ja  
 Lumen output: 1590lm  
 Effekt: 133 lm/W  
 Farvetemperatur: 3000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysfordeling: Direkte  
 Optik: Opal  
 UGR: UGR<25  
 Synligt flimmer (SVM): 0.14  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.02

### Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflader

Materiale: Stål  
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

### Montering/Tilslutning

Montering: Påbygget, Interiør  
 Modul: 600  
 Tilslutning: Klemmerække

### Dimensioner

Længde (mm) L: 600  
 Bredde (mm) W: 73  
 Højde (mm) H: 72  
 Vægt (kg) brutto/netto: 1.1 / 0.95

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 608 x 83 x 83

