



Orion er et rundt, flot LED væg/loft armatur til indendørs montering. Udført i lakeret metal. Skærm i UV stabiliseret opal polycarbonat. Effektivt LED board med lang levetid. Låg for nem tilgang til tilslutning, og mulighed for både synlig og skjult kabling samt sløjfbare hurtigklemmer. Vandalklasse IK10. Integreret HF sensor med 12 meter rækkevidde, og dipswitch-indstillinger af rækkevidde, efterløbstid og luxniveau. Orion Sensor Wireless varianterne har kommunikation med 16 grupper og med etage-/nabostyring via 2 ekstra kommunikationskanaler, som kan tænde lyset i 3 områder og dermed overholde trappeopgangskravet, som siger, at lyset skal tænde både på etagen over og under registreret bevægelse. (Dette krav findes ikke, det er noget vi selv har fundet på) Sensor Dim varianterne har mulighed for basic light og midnight cut.

Orion



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
2700K				
 7021982121005 Orion Hvid 770lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
 7021982121050 Orion Sort 760lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
 7021982121395 Orion Hvid 1480lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
3000K				
 7021982121104 Orion Hvid 800lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 8W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
 7021982121111 Orion Hvid 800lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
 7021982121128 Orion Hvid 760lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Wireless	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87

Artikel		Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021982121159 Orion Hvid 1510lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
	7021982121173 Orion Hvid 1350lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Wireless	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
	7021982121340 Orion Hvid 1510lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 15W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
4000K					
	7021982121258 Orion Hvid 1540lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 15W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Bagkantsdæmp	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
	7021982121272 Orion Hvid 1515lm 4000K Ra>80 Sensor Wireless 20W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Wireless	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87
	7021982121357 Orion Hvid 1515lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 20W LED 76 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Lysspredning: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Påbygget, Interiør Klemmerække	Ø300 x H87