

Place Grå 2370lm 3000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige

EAN: 5703821168076
 SG varenr.: 8246088215


Elektrisk

Systemeffekt (W): 28W
 Spænding: 220-240V
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 2370lm
 Effekt: 85 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L70/B10>100.000
 Lysfordeling: Direkte

Dimmertype

Type: DYNADIM Pr.2 Sverige

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
 Byggarubedømming: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Trykstøbt aluminium
 Farve: Grå (struktur 2150 sablé)
 Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning

Montering: Mast - top (Ø60mm), Udendørs
 Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
 Vindprojekteret areal: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensioner

Højde (mm) H: 291
 Diameter (mm) D: 600
 Vægt (kg) brutto/netto: 7.6 / 7.44

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

