

**Place Grå 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige**

EAN: 5703821168090  
 SG varenr.: 8246088228


**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 28W  
 Spænding: 220-240V  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

**Lysteknik**

Lyskilde: LED  
 Lumen output: 2510lm  
 Effekt: 90 lm/W  
 Farvetemperatur: 4000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L70/B10>100.000  
 Lysfordeling: Direkte

**Dimmertype**

Type: DYNADIM Pr.2 Sverige

**Beskyttelse**

Isolationsklasse: Klasse II

**Energi og godkendelser**

Indeholder lyskilde med energiklasse: D  
 Byggarubedømming: Ja

**Materialer og overflader**

Materiale: Trykstøbt aluminium  
 Farve: Grå (struktur 2150 sablé)  
 Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

**Montering/Tilslutning**

Montering: Mast - top (Ø60mm), Udendørs  
 Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
 Vindprojekteret areal: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

**Dimensioner**

Højde (mm) H: 291  
 Diameter (mm) D: 600  
 Vægt (kg) brutto/netto: 7.6 / 7.41

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

