

Prelude Square Hvid m/ stik 1400lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

EAN: 7021981113940
SG varenr.: 111394



Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1400lm
Effekt: 117 lm/W
Farvetemperatur: 2000-4000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B50>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Akryl afskærmning

Dimmertype

Type: Tunable White LEDDim

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Hvid (RAL 9003)
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Påbygget, Interiør
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Bredde (mm) W: 590
Højde (mm) H: 59
Dybde (D): 62
Vægt (kg) brutto/netto: 1.16 / 1.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 598 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 4 0